

省令新基準に適合

安全装置と充実した機能で 安心・快適

止水機能を追加した安全装置が充実

消し忘れ防止装置

点火後、約10分で自動的に消火、止水します。

立消え安全装置

立消えなどで炎が消えると自動的にガスを遮断し、止水します。

点火時炎検出装置

正常に着火しなかった場合、ガスを遮断し、止水します。

過熱防止装置

機器内部の温度が異常に高くなった場合、ガスを遮断し、止水します。

点火・燃烧状態の確認がしやすい
点火確認窓

能力切替は「大」「小」の2段階

能力の切り替えは、ツマミをスライドするだけ。
ガス量を調節して、夏や冬でも快適な湯温が
得られます。

出湯時の水量を抑え、
キッチンシャワーが持ち上がる
現象を緩和

ストレート出湯と
シャワー出湯は、
ワンタッチ切り替え。



点火・出湯は操作ボタンを
軽く押すだけの「ラク点火」

水アカなどをとるストレーナ

水アカなどの汚れを取り除くストレーナ（水フィル
ター）付。お掃除も簡単、いつもきれいなお湯
が使えます。
（RUS-V51XTB・V51XTBKは取りはずし不可）

出湯管への負荷に対する
耐久性をアップ

※写真はRUS-V51YTB (WH)

- 熱いお湯を使いたい時に便利な熱湯型です。
（RUS-V53YTB・V53YTBKを除く）
- パイパスミキシング方式とメインバーナダイレクト着火の採用により、
後沸き現象が少なくなりました。
- 瞬時に点火/消火を検知するフレームロッド採用で安全性がアップ。
- 地球環境に配慮し、熱交換器の鉛メッキを廃止。

「お知らせランプ」の色で、機器の状態をお知らせ

ランプの状態	機器の状態	ランプの状態	機器の状態
 「赤」点灯	不完全燃焼防止装置が作動 不完全燃焼防止装置が作動し、機器の運転を停止します。	 「緑」点滅	点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示） 一般的な使用で10万回（約10年相当）の使用経過後に、 お知らせランプ（タイムスタンプ）で点検（有料）時期を お知らせします。詳しくは裏面の「点検お知らせ」をご覧ください。
 「赤」点滅	再点火防止装置が作動 不完全燃焼防止装置が3回連続で作動すると使用禁止 状態になり使用できなくなります。リンナイお客様 センター、または最寄りの販売店へご連絡ください。	 「緑」点灯	電池の交換が必要 乾電池の交換時期です。オレンジの ツマミでわかりやすい電池ボックス なので交換も簡単です。